



Loteador Dikai DC517 Plus



<https://loteadoras.com/dikai-dc-series/>

Impresora DOD de alta resolución

El equipo codificador Dikai DC500 es un equipo impresor de caracteres grandes, con cabezales piezo eléctricos, funciona con tinta Hi-Res en botellas de medio litro, con su sistema patentado de flujo constante, controla el suministro exacto de tinta hacia el cabezal, con lo que puede lograr imprimir en cualquier dirección, incluso desde abajo del producto hacia arriba. Es sumamente económico en comparación con equipos de cartuchos de tinta cuando se trata de imprimir en caracteres grandes.



Ventajas principales:

- Ahorro de tinta en impresiones de tamaño grande.
- Cabezales piezoeléctricos de uso industrial.
- Altura de impresión 72 mm.
- **Alta resolución a 360 DPI.**



Imprima en alta resolución textos, información variable, bases de datos, logotipos, códigos de barras, hora y fecha actual y de caducidad.

Múltiples memorias de mensaje pueden ser guardadas y editadas desde la misma máquina.

Imprima en múltiples sustratos.

Cabezales DOD (Goteo por demanda)

Los cabezales de impresión de nuestros equipos Dikai 500 series DOD (Drop on demand, traducido como Goteo por demanda), funcionan gracias a cabezales piezo eléctricos, como los utilizados ultimamente en los equipos impresores industriales de gran formato.

La ventaja principal de este tipo de cabezales es que son de gran durabilidad, muy veloces, de alta resolución, bajo mantenimiento, modulares y versátiles.

Gracias al sistema impulsor de tinta controlado por el equipo loteador serie DC500 son capaces de trabajar en cualquier ángulo y con diversos tipos de tintas.



- Cabezales piezoeléctricos.
- 72 milímetros de altura c/u.
- 360 DPI de resolución.
- Velocidad de 50 metros / minuto.
- Tinta Hi-Res base aceite.



Gracias a su sistema de control de tinta, el equipo puede imprimir con los cabezales en cualquier dirección.

Puede imprimir en superficies porosas con su tinta base aceite y en superficies no porosas gracias a sus tintas especiales de curado UV.



Especificaciones

Loteador Dikai DC517

| | |
|----------------------------|---|
| Altura de impresión | 72 milímetros = 2 27/32 Pulgadas |
| Resolución física | 360 DPI (Puntos por pulgada). |
| Tamaño de la gota | 12 / 35 Pícolitros. |
| Velocidad | 50 metros / minuto (360 x 360 DPI). |
| Impresión | Texto, códigos de barras, códigos QR, imagen, bases de datos. |
| Interfaz de operación | Pantalla táctil a color 13.3 pulgadas. |
| Sistema operativo interfaz | Windows. |
| Conexiones | Sensor de producto, interfaz encoder, Luz de alerta, USB y Ethernet |

